Nachweis

Luftdurchlässigkeit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Prüfbericht

Nr. 16-000401-PR02

(PB-C01-02-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber Torbau Schwaben GmbH

Enzianstr. 14

88436 Oberessendorf

Deutschland

Produkt Hochwasserschutztür, nach außen öffnend

Bezeichnung AquaLock Türe

Außenmaß (BxH) 1100 mm x 2100 mm

Leistungsrelevante Produktdetails Material: Aluminium, Stahl, thermisch getrennt

Dichtungen:

Flügel 4-seitig, Schlauchdichtung

Schwelle: Stahl verzinkt, Torbau Schwaben GmbH

Beschläge:

Rohrrahmenschloss Treibriegelschloss innen

eingeschweißtes Schließblech, Eigenfertigung Torbau Schwaben

GmbH

zweiteilige Aufschweißbänder Aqua Lock, Torbau Schwaben

GmbH

Schließzustand geschlossen, verschlossen und gesichert

(in Falle, Riegel und Treibriegeln)

Besonderheiten _/_

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11



Klasse 4

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse C5 / B5

ift Rosenheim 02.11.2016

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)

Prüfstellenleiter Bauteilprüfung Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)

Prüfingenieur Bauteilprüfung



EN 14351-1:2006+A1:2010

Prüfnormen: EN 1026:2016-03 EN 12211:2016-03

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen".
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 24 Seiten.

Notified Body 0757

